

# LV HR TRACK 2L DALI




Direct current dimmable electronic drivers for 48V track adapters  
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua per adattatori da binario 48V

Made in Italy

constant CURRENT

RIPPLE FREE

AM PWM DIMMING



Open frame solution, case and internal cables not included  
Soluzione senza contenitore, contenitore e cablaggi non inclusi



**Rated Voltage**  
Tensione Nominale  
48 Vdc

**Power**  
Potenza  
1 ÷ 28 W

**Output current ripple**  
≤ 3% <sup>(1)</sup>

**Stand by power**  
≤ 0,5 W

**Standards compliance**

- EN 55015
- EN 61347-1
- EN 61347-2-13
- EN 61547
- VDE 0710-T14
- UL 8750
- CSA C22.2 No.250.13

**Suitable for the following tracks**  
Compatibili con i seguenti binari STUCCHI


- 9500-../.-ST1
- 9500-../.-ST2
- 9500-../B-.-ST3
- 9500-../B-.-ST4

Article Articolo	Code Codice	W @48V	I out DC	V out	U out V	ta °C	tc U1 °C	η max. Efficiency
<b>LV HR TRACK 2L DALI 200 OF</b>	126039/2000F	8	200 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 94
<b>LV HR TRACK 2L DALI 250 OF</b>	126039/2500F	10	250 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 95
<b>LV HR TRACK 2L DALI 350 OF</b>	126039/3500F	13	350 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 93
<b>LV HR TRACK 2L DALI 400 OF</b>	126039/4000F	16	400 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 95
<b>LV HR TRACK 2L DALI 500 OF</b>	126039/5000F	20	500 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 94
<b>LV HR TRACK 2L DALI 600 OF</b>	126039/6000F	24	600 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 96
<b>LV HR TRACK 2L DALI 700 OF</b>	126039/7000F	28	700 mA cost.	3...40 V	48	-25...+60	90	> 93
<b>LV HR TRACK 2L DALI 900 OF</b> <sup>(2)</sup>	126039/9000F	11	900 mA cost.	3...12 V	48	-25...+60	90	> 93

<sup>(1)</sup> Referred to 100% load - Riferito a carico 100%


<sup>(2)</sup> Without ENEC - Senza ENEC / Without UL - Senza UL / Without RCM - Senza RCM

**BUILT-IN SCREW FIXING** Weight - Peso: gr. 17 / 0,6 oz.  
Pcs - Pezzi 400



### Wiring diagram - Schema di collegamento

(Max. LED distance at page info8 -  
Massima distanza LED a pagina info8)



### Features

- Suitable for STUCCHI series "9500" 48V track adapter.
- 2 outputs version for 2 separated LEDs.  
The 2 loads are connected in series.  
Do not exceed the available voltage range in Table 1.
- Dimming AM + PWM: 1-25% PWM 2 kHz + 25-100% AM.
- Designed to work with DALI-2 systems.
- Driver for built-in use.
- Extremely low safety voltage (48 V).
- It can be used for lighting equipment in protection class III.
- Input and output terminal blocks on opposite sides.
- Single terminal block on primary and secondary circuit (wire cross-section up to 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG18).
- Ultra compact size.
- Protections:
  - against 230V on DALI port;
  - against overheating and short-circuits;
  - polarity switching at input;
  - against overloads.
- Current regulation -8 %... +5 % including temperature variations.

### Caratteristiche

- Compatibile con adattatore da binario 48V STUCCHI serie "9500".
- Versione con 2 uscite per 2 carichi LED.  
I due LED sono connessi in serie.  
Non eccedere i limiti indicati in Tabella 1.
- Regolazione AM + PWM: 1-25% PWM 2 kHz + 25-100% AM.
- Progettato per funzionare con sistemi DALI-2.
- Alimentatore da incorporare.
- Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (48 V).
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III.
- Morsetti di entrata ed uscita contrapposti.
- Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG18).
- Dimensioni molto ridotte e compatte.
- Protezioni:
  - contro 230V su porta DALI;
  - termica e cortocircuito;
  - all'ingresso, inversione polarità;
  - contro i sovraccarichi.
- Corrente regolata -8 %... +5 % include variazioni di temperatura.

