



产品认证证书

灯具用电源导轨系统安全与电磁兼容认证

证书编号: CQC20010269873

发证日期: 2026 年 05 月 13 日

有效期至: 2028 年 05 月 22 日

委托人名称	TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
及注册地址	Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利
制造商名称	TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
及注册地址	Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利
生产企业名称	TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
及生产地址	Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利
产品名称和系列、规格、型号	灯具用电源导轨系统 (导轨接合器, IP20, II类, 内置 LED 控制装置 (SELV 输出), 适宜直接安装在普通可燃材料表面, ta:35°C) 见附页。220-240V ~ 50-60Hz
产品标准和技术要求	GB/T 13961-2008;GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 7000.1-2023
认证模式	产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-465431-2026 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 10 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC20010269873

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

序号	产品型号	输入参数	使用的LED控制装置	备注
1	MILANOinTRACK 40/300-1050 DALI	220-240V ~ 50-60Hz, 最大机械 负载50N	型号: PART TE board cod.127465AOF输入: 220-240V ~,50-60Hz,0.22A, 输出: 300-1050mA (恒流),Uout: 59Vdc , 配套光源: Max.40W LED模块, tc: 85°C,SELV,整体式 DALI调光,调光范围0/0.5-100%	DALI 调光、 白黑灰 三种 颜色
2	MILANOinTRACK 31/325-700 BLL PIR		型号: PART TE board cod.135007OF 输入: 220-240V ~,50-60Hz,0.17A, 输出: 325-700mA (恒流),Uout: 59Vdc , 配套光源: Max.31W LED模块, tc: 80°C,SELV,整体式,蓝牙调光	蓝牙 调光、 白黑灰 三种 颜色
3	MILANOinTRACK 31/325-700 BLL		型号: PART TE board cod. 135004OF 输入: 220-240V ~,50-60Hz,0.17A, 输出: 325-700mA (恒流),Uout: 59Vdc , 配套光源: Max.31W LED模块 , tc: 80°C,SELV,整体式,蓝牙调光	蓝牙 调光、 白黑灰 三种 颜色
4	MILANOinTRACK 31/200-700		型号: PART TE board cod. 127451AOF 输入: 220-240V ~,50-60Hz,0.17A, 输出: 200-700mA (恒流),Uout: 59Vdc,配 套光源: Max.31W LED模块 , tc: 80°C,SELV,整体式,非调光	非 调光、 白黑灰 三种 颜色

注: MILANOinTRACK 40/300-1050 DALI拨码开关

输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
12.6W	300mA	-	-	-	-
14.7W	350mA	-	-	-	ON
16.8W	400mA	-	-	ON	-
18.9W	450mA	-	-	ON	ON



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号: CQC20010269873

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

21.0W	500mA	-	ON	-	-
23.1W	550mA	-	ON	-	ON
25.2W	600mA	-	ON	ON	-
27.3W	650mA	-	ON	ON	ON
29.4W	700mA	ON	-	-	-
31.5W	750mA	ON	-	-	ON
33.6W	800mA	ON	-	ON	-
34.0W	850mA	ON	-	ON	ON
36.0W	900mA	ON	ON	-	-
38.0W	950mA	ON	ON	-	ON
40.0W	1000mA	ON	ON	ON	-
40.0W	1050mA	ON	ON	ON	ON

注: MILANOinTRACK 31/325-700 BLL PIR和MILANOinTRACK 31/325-700 BLL拨码开关

输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
14W	325mA	-	-	-	-
15.5W	350mA	-	-	-	ON
16.5W	375mA	-	-	ON	-
17.5W	400mA	-	-	ON	ON
18.5W	425mA	-	ON	-	-
19.5W	450mA	-	ON	-	ON
21W	475mA	-	ON	ON	-
22W	500mA	-	ON	ON	ON
23W	525mA	ON	-	-	-
24W	550mA	ON	-	-	ON
25W	575mA	ON	-	ON	-
26.5W	600mA	ON	-	ON	ON
27.5W	625mA	ON	ON	-	-
28.5W	650mA	ON	ON	-	ON
29.5W	675mA	ON	ON	ON	-



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

证书编号：CQC20010269873

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

31W	700mA	ON	ON	ON	ON
注：MILANOinTRACK 31/200-700拨码开关					
输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
8.8W	200mA	-	-	-	-
11W	250mA	-	-	-	ON
13.2W	300mA	-	-	ON	-
15.4W	350mA	-	-	ON	ON
17.6W	400mA	-	ON	-	-
19.8W	450mA	-	ON	-	ON
22W	500mA	-	ON	ON	-
24.2W	550mA	-	ON	ON	ON
26.4W	600mA	ON	ON	-	ON
28.6W	650mA	ON	ON	ON	-
31W	700mA	ON	ON	ON	ON



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE