IP 20 | SCREW FIXING | Ø40 | Peso gr. 65



MP 15 HPFU

Alimentatori elettronici in corrente continua con DIP-SWITCH.

PFC attivo. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di copri-morsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm² / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni termiche. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 100÷127 V (2)

Tensione Nominale: 220÷240 V

(1) Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

(3) Pout > 4,2 W

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFi=1

Articolo	Codice	W	V out DC(1)	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)	Pezzi	Prezzo
MP 15 HPFU	127710	2,5 (2,5(2))	2...41,5	60 mA cost.	45	-25...+45	75/80(2)	0,8(3) (0,83(2)) C	> 85 %	20	39,90
		3,3 (3,3(2))	2...41,5	80 mA cost.							
		4,1 (4,1(2))	2...41,5	100 mA cost.							
		5 (5(2))	2...41,5	120 mA cost.							
		5,8 (5,8(2))	2...41,5	140 mA cost.							
		6,6 (6,6(2))	2...41,5	160 mA cost.							
		7,4 (7,4(2))	2...41,5	180 mA cost.							
		8,3 (8,3(2))	2...41,5	200 mA cost.							
		9,1 (9,1(2))	2...41,5	220 mA cost.							
		10 (10(2))	2...41,5	240 mA cost.							
		10,8 (10(2))	2...41,5	260 mA cost.							
		11,6 (10(2))	2...41,5	280 mA cost.							
		12,4 (10(2))	2...41,5	300 mA cost.							
		13,2 (10(2))	2...41,5	320 mA cost.							
		14,1 (10(2))	2...41,5	340 mA cost.							
		15 (10(2))	2...41,5	360 mA cost.							