BUILT-IN | SCREW FIXING | Peso gr. 272



MAXI JOLLY SVM SLIM 65 - 1...10 V & PUSH

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH. Per i collegamenti utilizzare un cavo adatto per temperature fino a 90° C (195° F). Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore da incorporare in apparecchi di classe I; il contenitore dell'apparecchio è necessario per la protezione contro il contatto di parti attive. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15; uscita: sezione cavo fino a 0,5 mm² / AWG20). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 110÷127 V (2)

Tensione Nominale: 220÷277 V

(1) Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

(3) Pout > 7,5 W @120 Vin
Pout > 32,5 W @230 Vin
Pout > 42,5 W @277 Vin

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFi=1

Accessori non a corredo: **LINEAR BOX IP67** codice 180066/390

INDEPENDENT TRANSFORMATION KIT codice 488787559K1 - vedi pag. 124

Articolo	Codice	Dimming type	P out W	V out DC(1)	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)	Pezzi	Prezzo
DC MAXI JOLLY SVM 65 SLIM	126565 127565	AM/PWM AM	17,5 (17,5(2))	20...50	350 mA cost.	60	-25...+55	75	0,95(3)	> 91 %	20	147,00
			20 (20(2))	20...50	400 mA cost.							
			22,5 (22,5(2))	20...50	450 mA cost.							
			25 (25(2))	20...50	500 mA cost.							
			27,5 (27,5(2))	20...50	550 mA cost.							
			30 (30(2))	20...50	600 mA cost.							
			32,5 (32,5(2))	20...50	650 mA cost.							
			35 (35(2))	20...50	700 mA cost.							
			37,5 (37,5(2))	20...50	750 mA cost.							
			40 (40(2))	20...50	800 mA cost.							
			42,5 (42,5(2))	20...50	850 mA cost.							
			45 (45(2))	20...50	900 mA cost.							
			47,5 (45(2))	20...50	950 mA cost.							
			50 (45(2))	20...50	1000 mA cost.							
			52,5 (45(2))	20...50	1050 mA cost.							
			55 (45(2))	20...50	1100 mA cost.							
			57,5 (45(2))	20...50	1150 mA cost.							
			60 (45(2))	20...50	1200 mA cost.							
			62,5 (45(2))	20...50	1250 mA cost.							
			65 (45(2))	20...50	1300 mA cost.							
			65 (45(2))	20...48	1350 mA cost.							
			65 (45(2))	20...46,5	1400 mA cost.							