



### MILANOinLED 1PN - 20 - 40 - 75 - 110 - 165

#### Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.

**Elevata protezione contro spike di rete fino a 10kV.** Alimentatore multipotenza programmabile. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata  $\pm 3\%$  include variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 0,2...1,5 mm<sup>2</sup>).

Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.


#### Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V

<sup>(1)</sup> Riferito a  $V_m = 230$  V, carico 100%


<sup>(4)</sup>  $T_c = 85^\circ\text{C}$ ,  $T_a = -40...+50$  @  $I_{out} = 800...1050$



20W / 40W



75W / 110W / 165W



Alimentatori LED

ALIMENTATORI PER ILLUMINAZIONE STRADALE E ALTA POTENZA - FULL PROGRAMMABLE

Articolo	Dimensioni					Peso
	L1	L2	W	W1	H	
20W / 40W	123	111	79	67	33	gr. 213
75W	133	122,5	77	-	40	gr. 290
110W / 165W	150	134	90	-	40	gr. 770

PER PROGRAMMARE QUESTI ALIMENTATORI È NECESSARIO ACQUISTARE UN PEZZO A SCELTA DEI SEGUENTI CODICI:

Articolo	Codice	Prezzo
NFC-A PROGRAMMING TOOL FEIG ISC.PRH101	127095A	720,00
NFC-B PROGRAMMING TOOL FEIG CPR30-USB	127095B	450,00
LINK PER SCARICARE SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE <a href="http://www.tci.it/TCI_tools/Tuner4TRONIC_v3.13.0.0-TCI.zip">www.tci.it/TCI_tools/Tuner4TRONIC_v3.13.0.0-TCI.zip</a>		

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	Default I out DC	U out V	t <sub>a</sub> °C	t <sub>c</sub> °C	$\lambda$ max. Power Factor	$\eta$ max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
MILANOinLED 20W/200-1050 1PN	145000	2...20	10...38	70...1050 mA cost.	700 mA	60	-40...+60	75	0,95 / 0,9 C	> 87	5	80,00
MILANOinLED 40W/200-1050 1PN	145001	3...40	15...56	70...1050 mA cost.	700 mA	60	-40...+60	80	0,95 / 0,9 C	> 90	5	88,00
MILANOinLED 75W/200-1050 1PN	145002	7...75	35...115	70...1050 mA cost.	700 mA	120	-40...+55	85	0,98 / 0,97	> 93	5	95,00
MILANOinLED 110W/200-1050 1PN	145003	16...110	80...220	200...1050 mA cost.	700 mA	250	-40...+55	85	0,98 / 0,97	> 93	5	110,00
MILANOinLED 165W/200-1050 1PN	145004	26...165	130...260	70...1050 mA cost.	700 mA	300	-40...+55	90 <sup>(4)</sup>	0,98	> 93	5	120,00