




DC 70W K3



DC 70W K3 BI



Ø84

Peso
gr. 205**DC 70W K3****Alimentatori elettronici in corrente continua.**

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsetti su primario (sezione cavo fino a 1 - 2,5 mm² / AWG17 - AWG13). Doppia morsetti su secondario (sezione morsetto 1 - 2,5 mm² / AWG17 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V(1) Riferito a $V_m = 230 V$, carico 100%(2) $P_{out} \leq 60 W$ - $T_c 90^\circ C - 25... +50$ (3) $P_{out} > 40 W$ (4) $P_{out} > 30 W$ **Accessori non a corredo**

Articolo	Codice	Prezzo
dimmer SED 4.5A R57 55 W @12 V - 110 W @24 V	120300	45,00

DIMMER DA SECONDARIO - 1-10V - PUSH LV

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾	Pezzi	Prezzo
DC 70W 24V K3	122180	70 ⁽²⁾	24	3 A max.	-25...+45	95	0,95 ⁽³⁾	0,9 C	10	80,00
DC 70W 24V K3 BI	122181	70 ⁽²⁾	24	3 A max.	-25...+45	95	0,95 ⁽³⁾	0,9 C	10	80,00
DC 70W 48V K3	122182	70	48	1,45 A max.	-25...+45	85	0,95 ⁽⁴⁾	0,9 C	10	80,00
DC 70W 48V K3 BI	122183	70 ⁽²⁾	48	1,45 A max.	-25...+45	90	0,95 ⁽⁴⁾	0,9 C	10	80,00