




DC 70W K3



DC 70W K3 BI



Ø84

Peso  
gr. 205**DC 70W K3****Alimentatori elettronici in corrente continua.**

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsetteria su primario (sezione cavo fino a 1 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG17 - AWG13). Doppia morsetteria su secondario (sezione morsetto 1 - 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG17 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

**Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**(1) Riferito a  $V_m = 230 V$ , carico 100%(2)  $P_{out} \leq 60 W$  -  $T_c 90^\circ C - 25... +50$ (3)  $P_{out} > 40 W$ (4)  $P_{out} > 30 W$ **Accessori non a corredo**

Articolo	Codice	Prezzo
dimmer <b>SED 4.5A R57</b> 55 W @12 V - 110 W @24 V	120300	45,00

**DIMMER DA SECONDARIO - 1-10V - PUSH LV**

Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	$\lambda$ max. Power Factor	$\eta$ max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>DC 70W 24V K3</b>	122180	70 <sup>(2)</sup>	24	3 A max.	-25...+45	95	0,95 <sup>(3)</sup>	0,9 C	10	80,00
<b>DC 70W 24V K3 BI</b>	122181	70 <sup>(2)</sup>	24	3 A max.	-25...+45	95	0,95 <sup>(3)</sup>	0,9 C	10	80,00
<b>DC 70W 48V K3</b>	122182	70	48	1,45 A max.	-25...+45	85	0,95 <sup>(4)</sup>	0,9 C	10	80,00
<b>DC 70W 48V K3 BI</b>	122183	70 <sup>(2)</sup>	48	1,45 A max.	-25...+45	90	0,95 <sup>(4)</sup>	0,9 C	10	80,00