





DC 70W 24V SLIM R DALI



DC 120W 24V SLIM RM DALI

BUILT-IN SCREW FIXING Peso gr. 310



DC 24V SLIM DALI - PUSH - 1...10 V

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 1,5 mm² / AWG15; uscita: sezione cavo fino a 2,5 mm² / AWG13). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso. Protezione termica = C.5.a.

Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V

⁽¹⁾ Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%

⁽³⁾ P_{out} > 35 W

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfu=1

| Articolo | Codice | P out W | V out DC | I out DC | ta °C | tc °C | λ max. Power Factor | η max. Efficiency ⁽¹⁾ | Pezzi | Prezzo |
|---------------------------------|--------|---------|----------|------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------------|-------|--------|
| DC 70W 24V SLIM R DALI | 127960 | 70 | 24 | 2,9 A max. | -25...+50 | 75 | 0,95 ⁽³⁾ | > 87 % | 5 | 126,00 |
| DC 120W 24V SLIM RM DALI | 127966 | 120 | 24 | 5 A max. | -25...+50 | 80 | 0,95 | > 92 % | 5 | 147,00 |

Accessori non a corredo:

INDEPENDENT TRANSFORMATION KIT
(Vedi pag.138)

cod. 488787559K1 - Euro 12,60

LINEAR BOX IP67
(Vedi pag.138)

cod. 180066/390 - Euro 31,50