




# STM HPFU

Direct current electronic drivers  
Alimentatori elettronici in corrente continua

Made in Italy 

constant CURRENT constant VOLTAGE

UL-CLASS2 ENEC c  us CSA-LVLE EN 05  100  M M  EL SELV 60V

1.2

RIPPLE FREE  Pst LM ≤ 1 SVM ≤ 0,4 



1-2KV DIFF. 2KV COMM.  SEC. SWITCH  SAFETY PROTECTIONS 

**Rated Voltage**  
Tensione Nominale  
100 ÷ 127 V <sup>(2)</sup>  
100 ÷ 240 V

**Frequency**  
Frequenza  
50-60 Hz

**AC Operation range**  
Tensione di utilizzo AC  
90 ÷ 264 V

**DC Operation range**  
Tensione di utilizzo DC  
(see page info15)  
176 ÷ 275 V

**Power - Potenza**  
1 ÷ 10 W

**iTHD**  
≥ 40% <sup>(1)</sup>

**Output current ripple**  
≤ 3% <sup>(1)</sup>

**Standards compliance**  
CSA-C22.2 n° 250.13  
EN 55015  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 61347-1  
EN 61347-2-13  
EN 61547  
VDE 0710-T14  
UL 8750

**Max. pcs for CB B16A**  
(see page info17)  
50 pcs

**In rush current**  
20A 170μsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC <sup>(1)</sup>	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency
STM 9W 250mA HPFU	127719	6 <sup>(2)</sup> /9	2...36	250 mA cost.	39	-25...+55	80	0,88 C	> 79 %
STM 6W 500mA HPFU	127717	6	2...12,6	500 mA cost.	13	-25...+50 <sup>(2)</sup> /55	75	0,8 (0,9 <sup>(2)</sup> ) C	> 72 %
STM 8W 700mA HPFU <sup>(3)</sup>	127718	6 <sup>(2)</sup> /8	2...12	700 mA cost.	13	-25...+45	80	0,87 C	> 77 %
STM 8W 350mA HPFU	127715	6 <sup>(2)</sup> /8	2...23	350 mA cost.	24	-20...+55 <sup>(2)</sup> /60	80	0,87 C	> 78 %
STM 10W 350mA HPFU	127716	6 <sup>(2)</sup> /10	2...30	350 mA cost.	32	-20...+55	80	0,88 C	> 79 %

<sup>(1)</sup> Referred to V<sub>in</sub> = 230 V, 100% load - Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%

<sup>(3)</sup> Without ENEC-UL - Senza ENEC-UL



Light output level in DC operation: Factory default 100% EOfi=1

Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfi=1

**BUILT-IN**  **SCREW FIXING**  Weight - Peso: gr. 35 / 1,23 oz.  
Pcs - Pezzi 90

**Wiring diagram - Schema di collegamento**

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)



### Features

- Driver for built-in use.
- Input and output terminal blocks on the same side.
- Single terminal at the primary and secondary circuit (wire cross-section up to 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13).
- Ultra compact size.
- It can be used for lighting equipment in protection class I and II.
- Driver can be secured with slot for screws.
- Protections:
  - against overheating and short circuits;
  - against mains voltage spikes;
  - against overloads.
- Current regulation -8 %...+5 % including temperature variations.

### Caratteristiche

- Alimentatore da incorporare.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato.
- Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13).
- Dimensioni molto ridotte e compatte.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II.
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
- Protezioni:
  - termica e cortocircuito;
  - contro le extra-tensioni di rete;
  - contro i sovraccarichi.
- Corrente regolata -8 %...+ 5 % incluse variazioni di temperatura.

**7 YEARS WARRANTY**  
3% FAILURE RATE

**10 YEARS WARRANTY**  
5% FAILURE RATE

PRODUCER'S LIABILITY  
TCI

POWERED WITH FLEETING  
WARRANTY TO TERMS  
10 ACCORDING TO  
THE CONTRACTOR'S  
CONDITIONS

The data shown are preliminary and may change - I dati riportati sono preliminari e potrebbero subire variazioni