BTL T5 2x

Reattori elettronici lineari multilampada - multipotenza.

Alimentatore elettronico da incorporare. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm²). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni: extra tensioni di rete; disconnessione della lampada; lampada guasta; lampada fine vita. Classificazione EEI = A2.



Articolo	Codice	W	Lampade	Attacco	Dimensioni (mm)				λ max.	ta °C	tc °C	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
					L	L1	B	H						
BTL 235	137997/235	2x13 2x14 2x21 2x28 2x35	T5 T5 T5 T5 T5	G5 G5 G5 G5 G5	280	265	30	21	0,95 0,96 0,98 0,99 0,99	-25 + 55	85	-	10	40,81
BTL 239	137997/239	2x24 2x39 2x18 2x24 2x36 2x40 2x18 2x36 2x38 2x24	T5 T5 TC-L/F TC-L/F TC-L/F TC-L T8 T8 T8 T5 SLS	G5 G5 2G11/2G10 2G11/2G10 2G11/2G10 2G11 G13 G13 G13 G5	280	265	30	21	0,98 0,99 0,95 0,97 0,99 0,99 0,96 0,99 0,99 0,98	-25 + 55	90	-	10	40,81
BTL 249	137997/249	2x49 2x30	T5 T8	G5 G13	360	350	30	21	0,99	-25 + 55	95	-	10	41,06
BTL 254	137997/254	2x54 2x55 2x58 2x70	T5 TC-L T8 T8	G5 2G11 G13 G13	360	350	30	21	0,99	-25 + 55	95	-	10	41,06