



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024181002064115

认证委托人名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

生产者（制造商）名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

生产企业名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:45^{\circ}\text{C}$ $t_c:75^{\circ}\text{C}$ II 类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附件，220-240V $\sim$ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 17743-2021, GB 17625.1-2022, GB/T 19510.213-2023, GB/T 19510.1-2023

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C10-01：2014 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 23 日 有效期至：2029 年 12 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



顾泽波

威凯认证检测有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE No.: 2024181002064115

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

A. C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules (Independent Constant
Current SELV ta:45°C tc: 75°C Clas II,IP20 Suitable For Normally Flammable
Surfaces ,Temperature Declared Thermally Protected:110°C)
See Appendix. 220-240V~ 50/60Hz

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS

GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB/T 19510.213-2023,GB/T 19510.1-2023

**This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of
implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C10-01: 2014).**

DATE OF ISSUE:Dec. 23, 2024

DATE OF EXPIRY:Dec. 22, 2029

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn
or the QR code at the lower left.



Issued by:

Gru Zobo

CVC Certification & Testing Co., Ltd.



No.3, Tiantaiyi Road, High-tech Industrial Development Zone, Science City, Guangzhou (510663) P.R. China

<http://www.cvc.org.cn>

Tel: +86-20-32293722



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024181002064115

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数																																																																																																																																			
1.	MINI JOLLY EASY DALI	输出：恒流恒压模式，恒压模式：24Vdc,Max.900mA,22W；恒流模式：Uout=59Vdc,150-900mA（电流可调，通过拨码开关调节）配套光源：Max.25W LED 模块；调光信号：ADIM, PUSH, DALI；																																																																																																																																			
输入：220-240V~,50/60Hz,λ:0.92 C-0.97(Pout > 7W), ta=-25...+45°C,tc: 75°C, SELV,定温热保护：110°C,  ,II 类，独立式																																																																																																																																					
注：MINI JOLLY EASY DALI 拨码开关																																																																																																																																					
<table><tr><th rowspan="2">输出功率 (220-240V)</th><th rowspan="2">输出电流/输出电压</th><th colspan="5">拨码开关位置</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>8.1W</td><td>150mA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>10.8W</td><td>200mA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td></tr><tr><td>13.5W</td><td>250mA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td></tr><tr><td>16.2W</td><td>300mA</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>18.9W</td><td>350mA</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>21.6W</td><td>400mA</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td><td>ON</td></tr><tr><td>24.3W</td><td>450mA</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td><td>-</td></tr><tr><td>25W</td><td>500mA</td><td>-</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>25W</td><td>550mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>25W</td><td>600mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>25W</td><td>650mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td></tr><tr><td>25W</td><td>700mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>25W</td><td>750mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>25W</td><td>800mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td><td>-</td><td>ON</td></tr><tr><td>25W</td><td>850mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>-</td></tr><tr><td>25W</td><td>900mA</td><td>-</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>22W</td><td>24Vdc</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr></table>			输出功率 (220-240V)	输出电流/输出电压	拨码开关位置					1	2	3	4	5	8.1W	150mA	-	-	-	-	-	10.8W	200mA	-	-	-	-	ON	13.5W	250mA	-	-	-	ON	-	16.2W	300mA	-	-	-	ON	ON	18.9W	350mA	-	-	ON	-	-	21.6W	400mA	-	-	ON	-	ON	24.3W	450mA	-	-	ON	ON	-	25W	500mA	-	-	ON	ON	ON	25W	550mA	-	ON	-	-	-	25W	600mA	-	ON	-	ON	ON	25W	650mA	-	ON	-	ON	-	25W	700mA	-	ON	-	ON	ON	25W	750mA	-	ON	ON	-	-	25W	800mA	-	ON	ON	-	ON	25W	850mA	-	ON	ON	ON	-	25W	900mA	-	ON	ON	ON	ON	22W	24Vdc	ON	ON	ON	ON	ON
输出功率 (220-240V)	输出电流/输出电压	拨码开关位置																																																																																																																																			
		1	2	3	4	5																																																																																																																															
8.1W	150mA	-	-	-	-	-																																																																																																																															
10.8W	200mA	-	-	-	-	ON																																																																																																																															
13.5W	250mA	-	-	-	ON	-																																																																																																																															
16.2W	300mA	-	-	-	ON	ON																																																																																																																															
18.9W	350mA	-	-	ON	-	-																																																																																																																															
21.6W	400mA	-	-	ON	-	ON																																																																																																																															
24.3W	450mA	-	-	ON	ON	-																																																																																																																															
25W	500mA	-	-	ON	ON	ON																																																																																																																															
25W	550mA	-	ON	-	-	-																																																																																																																															
25W	600mA	-	ON	-	ON	ON																																																																																																																															
25W	650mA	-	ON	-	ON	-																																																																																																																															
25W	700mA	-	ON	-	ON	ON																																																																																																																															
25W	750mA	-	ON	ON	-	-																																																																																																																															
25W	800mA	-	ON	ON	-	ON																																																																																																																															
25W	850mA	-	ON	ON	ON	-																																																																																																																															
25W	900mA	-	ON	ON	ON	ON																																																																																																																															
22W	24Vdc	ON	ON	ON	ON	ON																																																																																																																															
注：1、铭牌上 *110-*127V输入，仅适用于UL,176-280Vdc,Imax=0.16A,特指用于应急照明； 2、PUSH调光：通过将一个开关连接在L与PUSH L之间，短按控制通/断；长按开关调节输出电流的大小，调节输出电流范围																																																																																																																																					

本页为证书附页，应与证书主页同时使用

威凯认证检测有限公司

