


Trasformatori elettromeccanici di sicurezza Electromechanical safety transformers



Articolo Article	Codice Code	Potenza Power VA	Tensione Voltage (in/out) V	Protezione Protection	ta°C	Lunghezza Length L	Fissaggio Fixing L1	Peso Weight gr.	Imballo Box
50-STR/12	146900N	50	230/12	FEV	40	153	138	735	20

Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 61558-1
EN 61558-2-6

Tensione Voltage
230 V - 12 V

Frequenza Frequency
50...60 Hz

Potenza Power
50 VA

- Trasformatore da incorporare IP00.
 - Classe I di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti.
 - Classe d'isolamento termico H=120°C.
 - Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm²).
 - Provvisto di asole per il fissaggio con viti.
 - Provvisto di morsetto connessione "terra".
- A richiesta disponibile versione 127 e 240 V.**

- IP00 transformer to be incorporated.
 - Class I protection against direct and indirect electronic contacts.
 - Thermal insulation class H=120°C.
 - Input and output terminal blocks on the same side (0,75 ÷ 2,5 mm² terminal area).
 - Transformer can be secured with slots for screws.
 - Complete with grounding terminal.
- 127 or 240 V version available upon request.**

0,75 - 2,5 □

