

Mini reattori elettronici lineari multipotenza
Multi-power linear mini electronic ballasts



Articolo Article	Codice Code	W	Lampade Lamp	Attacco Cap	Dimensioni - Dimensions (mm)			λ	ta °C	tc °C	Peso Weight gr.	Confezioni Box
					L	H	B					
BTS 135	137954/35	1x21 1x28 1x35	T5 T5 T5	G5 G5 G5	300	20	20	0,98	-10 +50	75	85	50
BTS 139	137954/39	1x24 1x39	T5 T5	G5 G5	300	20	20	0,98	-10 +50	75	85	50
BTS 149	137954/49	1x49	T5	G5	300	20	20	0,98	-10 +50	75	85	50
BTS 154	137954	1x54	T5	G5	300	20	20	0,98	-10 +50	75	85	50

Schema di collegamento a pagina 57 n° 18 - Wiring diagram page 57 n° 18



BTS without cover
codice - code 137954/XXOF

Solo circuito - Only circuit



Norme di riferimento
Reference Norms:
EN 55015
EN 60598-2-22
EN 60929
EN 61000-3-2
EN 61347-2-3
EN 61547

Tensione Nominale
Rated Voltage
220 ÷ 240 V
Tensione di utilizzo
Operating range
198 ÷ 264 V
Tensione DC
DC Voltage
176 ÷ 264 V
Frequenza
Frequency
0/50...60 Hz
Potenza
Power
21 ÷ 54 W

- Alimentatore elettronico dalle dimensioni compatte.
- Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I.
- Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22.
- Accensione con preriscaldamento per aumentare la durata della lampada.
- Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5 ÷ 1,5 mm²).
- Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti.
- Protezioni:
 - disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldamento);
 - lampada guasta;
 - lampada fine vita.

A richiesta disponibile senza contenitore (137954/XXOF).

- Compact size electronic ballast.
- It can be used for lighting equipment in protection class I.
- Suitable for connection to emergency equipment in compliance with EN 60598-2-22.
- Start with preheating to increase the life of the lamp.
- Push-wire connections (conductor area 0,5 ÷ 1,5 mm²).
- Input and output terminal blocks on opposite sides.
- Protections:
 - disconnection of the lamp (restart with preheating);
 - lamp failure;
 - end of lamp life.

Version without housing is available upon request (137954/XXOF).

0,5 - 1,5 □

