



CONDENSATORI

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac.

Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.

| Articolo | Codice | Riferimento | microFarad | Dimensioni (mm) | | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|----------------|---------|---------------|------------|-----------------|----|----------|-------|--------|
| | | | | Ø | H | | | |
| C2PM8 | C2PM8 | RI008HP020P25 | 2,0 mF | 25 | 52 | - | 10 | 1,82 |
| C3PM8 | C3PM8 | RI008HP030P25 | 3,0 mF | 25 | 52 | - | 10 | 1,82 |
| C4PM8 | C4PM8 | RI008HP040P25 | 4,0 mF | 25 | 52 | - | 10 | 1,99 |
| C4,5PM8 | C4,5PM8 | RI008HP045P25 | 4,5 mF | 25 | 52 | - | 10 | 2,04 |
| C5PM8 | C5PM8 | RI008HP050P25 | 5,0 mF | 25 | 70 | - | 10 | 2,10 |
| C6PM8 | C6PM8 | RI008HP060P25 | 6,0 mF | 25 | 70 | - | 10 | 2,14 |
| C7PM8 | C7PM8 | RI008HP070P25 | 7,0 mF | 25 | 70 | - | 10 | 2,37 |
| C8PM8 | C8PM8 | RI008HP080P25 | 8,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 2,48 |
| C9PM8 | C9PM8 | RI008HP090P25 | 9,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 2,58 |
| C10PM8 | C10PM8 | RI008HP100P25 | 10,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 2,83 |
| C11PM8 | C11PM8 | RI008HP110P25 | 11,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 3,00 |
| C12PM8 | C12PM8 | RI008HP120P25 | 12,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 3,00 |
| C14PM8 | C14PM8 | RI008HP140P25 | 14,0 mF | 35 | 74 | - | 10 | 3,63 |
| C15PM8 | C15PM8 | RI008HP150P25 | 15,0 mF | 35 | 74 | - | 10 | 3,63 |
| C16PM8 | C16PM8 | RI008HP160P25 | 16,0 mF | 35 | 74 | - | 10 | 3,96 |
| C18PM8 | C18PM8 | RI008HP180P25 | 18,0 mF | 35 | 98 | - | 10 | 4,22 |
| C20PM8 | C20PM8 | RI008HP200P25 | 20,0 mF | 40 | 70 | - | 5 | 4,29 |
| C25PM8 | C25PM8 | RI008HP250P25 | 25,0 mF | 35 | 99 | - | 5 | 5,01 |
| C28PM8 | C28PM8 | RI008HP280P25 | 28,0 mF | 40 | 94 | - | 5 | 5,80 |
| C30PM8 | C30PM8 | RI008HP300P25 | 30,0 mF | 40 | 94 | - | 5 | 5,96 |
| C32PM8 | C32PM8 | RI008HP320P25 | 32,0 mF | 40 | 94 | - | 5 | 6,86 |
| C35PM8 | C35PM8 | RI008HP350P25 | 35,0 mF | 40 | 94 | - | 5 | 7,12 |
| C40PM8 | C40PM8 | RI008HP400P25 | 40,0 mF | 40 | 94 | - | 5 | 7,30 |
| C45PM8 | C45PM8 | RI008HP450P25 | 45,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 8,20 |
| C50PM8 | C50PM8 | RI008HP500P25 | 50,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 8,80 |
| C55PM8 | C55PM8 | RI008HP550P25 | 55,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 10,03 |
| C60PM8 | C60PM8 | RI008HP600P25 | 60,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 10,52 |