



CONDENSATORI

Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 440 vac.

Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per il fissaggio.

| Articolo | Codice | Riferimento | microFarad | Dimensioni (mm) | | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|----------|---------|----------------|------------|-----------------|-----|----------|-------|--------|
| | | | | Ø | H | | | |
| C1M84 | C1M84 | RI008HP010P44 | 2,0 mF | 25 | 70 | - | 10 | 4,35 |
| C1,5M84 | C1,5M84 | RI008HP015P44 | 1,5 mF | 25 | 70 | - | 10 | 4,35 |
| C2M84 | C2M84 | RI008HP020P44 | 2,0 mF | 25 | 70 | - | 10 | 4,35 |
| C2,5M84 | C2,5M84 | RI008HP025P44 | 2,5 mF | 25 | 70 | - | 10 | 4,38 |
| C3M84 | C3M84 | RI008HP030P44 | 3,0 mF | 25 | 70 | - | 10 | 4,40 |
| C3,5M84 | C3,5M84 | RI008HP035P44 | 3,5 mF | 25 | 70 | - | 10 | 4,44 |
| C4M84 | C4M84 | RI008HP040P44 | 4,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 4,52 |
| C5M84 | C5M84 | RI008HP050P44 | 5,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 4,58 |
| C5,2M84 | C5,2M84 | RI008HP052P44 | 5,2 mF | 30 | 74 | - | 10 | 4,58 |
| C5,4M84 | C5,4M84 | RI008HP054P44 | 5,4 mF | 30 | 74 | - | 10 | 4,62 |
| C6M84 | C6M84 | RI008HP060P44 | 6,0 mF | 30 | 74 | - | 10 | 4,63 |
| C6,8M84 | C6,8M84 | RI008HP068P44 | 6,8 mF | 30 | 74 | - | 10 | 4,64 |
| C7,2M84 | C7,2M84 | RI008HP072P44 | 7,2 mF | 35 | 74 | - | 10 | 4,93 |
| C8M84 | C8M84 | RI008HP080P44 | 8,0 mF | 35 | 74 | - | 10 | 5,74 |
| C8,4M84 | C8,4M84 | RI008HP084P44 | 8,4 mF | 35 | 74 | - | 10 | 5,80 |
| C10M84 | C10M84 | RI008HP100P44 | 10,0 mF | 35 | 98 | - | 10 | 6,38 |
| C12M84 | C12M84 | RI008HP120P44 | 12,0 mF | 35 | 98 | - | 10 | 6,67 |
| C15M84 | C15M84 | RI008HP150P44 | 15,0 mF | 40 | 94 | - | 10 | 7,26 |
| C16M84 | C16M84 | RI008HP1160P44 | 16,0 mF | 40 | 94 | - | 10 | 8,12 |
| C18M84 | C18M84 | RI008HP180P44 | 18,0 mF | 40 | 94 | - | 10 | 8,41 |
| C20M84 | C20M84 | RI008HP200P44 | 20,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 9,00 |
| C25M84 | C25M84 | RI008HP250P44 | 25,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 10,45 |
| C30M84 | C30M84 | RI008HP300P44 | 30,0 mF | 50 | 98 | - | 5 | 11,31 |
| C35M84 | C35M84 | RI008HP350P44 | 35,0 mF | 55 | 120 | - | 5 | 15,97 |
| C40M84 | C40M84 | RI008HP400P44 | 40,0 mF | 55 | 120 | - | 5 | 16,83 |
| C45M84 | C45M84 | RI008HP450P44 | 45,0 mF | 55 | 120 | - | 5 | 18,57 |