





MICRO MD 250



MICRO MD 250 BI



**MICRO MD - TAGLIO DI FASE**

**Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua.**

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata  $\pm 8\%$  incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD).

Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MICRO MD). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

**Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a  $V_m = 230 V$ , carico 100%

<sup>(2)</sup> Non per modelli "BI"

Accessori non a corredo: ETDU29 - ETD2E9 - vedi pag. 123



Articolo	Codice	P out W	V out DC no dimming	V out DC dimming	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	$\lambda$ max. Power Factor	$\eta$ max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>Uscita in corrente costante</b>												
MICRO MD 180	127106	6,5	25...36	28...36	180 mA cost.	50	-25...+45	70	0,96	> 82	20	40,00
MICRO MD 180 BI	127107										20	40,00
MICRO MD 250	127048	7	12...28	14...28	250 mA cost.	35	-25...+45	70	0,96	> 82	20	40,00
MICRO MD 250 BI	127049										20	40,00
MICRO MD 270	127108	9,7	22...36	25...36	270 mA cost.	50	-25...+45	70	0,96	> 82	20	40,00
MICRO MD 270 BI	127109										20	40,00
MICRO MD 350	127040	10	8,5...28	12...28	350 mA cost.	35	-25...+45	70	0,9C - 0,96	> 82	20	40,00
MICRO MD 350 BI	127041										20	40,00
MICRO MD 500	127042	10	6...20	10...20	500 mA cost.	30	-25...+45	70	0,9C - 0,96	> 82	20	40,00
MICRO MD 500 BI	127043										20	40,00
MICRO MD 700	127046	10	3...14	6...14	700 mA cost.	25	-25...+45	70	0,8C - 0,96	> 82	20	40,00
MICRO MD 700 BI	127047										20	40,00



MINI MD



MINI MD BI



**MINI MD - TAGLIO DI FASE**

**Alimentatori elettronici dimmerabili (IGBT - TRIAC) in corrente continua.**

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MINI MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MINI MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MINI MD BI). PFC attivo. Corrente regolata  $\pm 8\%$  incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MINI MD).


Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (MINI MD). Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.

**Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a  $V_m = 230 V$ , carico 100%

Accessori non a corredo		
Articolo	Codice	Prezzo
ETDU29	180426	136,00
ETD2E9	180427	136,00



Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	$\lambda$ max. Power Factor	$\eta$ max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>Uscita in corrente costante</b>											
MINI MD 250 <sup>(2)</sup>	127036	12,5	25...50	250 mA cost.	59	-25...+50	75	0,95	> 89	20	56,00
MINI MD 250 BI	127037									20	56,00
MINI MD 350 <sup>(2)</sup>	127030	18	25...51	350 mA cost.	59	-25...+50	70	0,95	> 89	20	56,00
MINI MD 350 BI	127031									20	56,00
MINI MD 500	127032	21	16...42	500 mA cost.	50	-25...+45	75	0,95	> 89	20	56,00
MINI MD 500 BI	127033									20	56,00
MINI MD 700 <sup>(2)</sup>	127034	20	16...28	700 mA cost.	50	-25...+45	75	0,95	> 88	20	56,00
MINI MD 700 BI	127035									20	56,00