**PICO WOLF 60****Mini trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).**


Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.

Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.

Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

| Articolo            | Codice  | W       | Volt V    | Volt out | ta °C | tc °C | λ max. | Colori | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|---------------------|---------|---------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| <b>PICO WOLF 60</b> | 119652A | 10 ÷ 60 | 230 ÷ 240 | 11,5     | 45    | 85    | 0,98   | Nero   | 50       | 30    | 14,98  |
| <b>PICO WOLF 60</b> | 119654  | 10 ÷ 60 | 230 ÷ 240 | 11,5     | 45    | 85    | 0,98   | Bianco | 50       | 30    | 14,98  |

**PICO WOLF 105****Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).**


Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.

Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.

Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

| Articolo             | Codice | W        | Volt V    | Volt out | ta °C   | tc °C | λ max. | Colori | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|----------------------|--------|----------|-----------|----------|---------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| <b>PICO WOLF 105</b> | 119659 | 20 ÷ 105 | 230 ÷ 240 | 11,5-12  | -20 +55 | 95    | 0,98   | Nero   | 80       | 30    | 18,69  |
| <b>PICO WOLF 105</b> | 119660 | 20 ÷ 105 | 230 ÷ 240 | 11,5-12  | -20 +55 | 95    | 0,98   | Bianco | 80       | 30    | 18,69  |

**SHARK 60****Mini trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).**


Trasformatore indipendente, IP20. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.

Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Dimensioni ultra compatte.

Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

| Articolo        | Codice  | W       | Volt V    | Hz      | ta °C | tc °C | Colori | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|-----------------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|--------|----------|-------|--------|
| <b>SHARK 60</b> | 119677  | 10 ÷ 60 | 220 ÷ 240 | 50...60 | 45    | 85    | Nero   | 50       | 30    | 15,58  |
| <b>SHARK 60</b> | 119677B | 10 ÷ 60 | 220 ÷ 240 | 50...60 | 45    | 85    | Bianco | 50       | 30    | 15,58  |

**WU 60-105****Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).**

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12/24 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.

Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2,5 mm<sup>2</sup>).

Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm.

Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti.

Protezioni: termica e al corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

| Articolo      | Codice | W        | Volt V    | Volt out | ta °C | tc °C | λ max. | Colori | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|---------------|--------|----------|-----------|----------|-------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|
| <b>WU 105</b> | 119720 | 20 ÷ 105 | 230 ÷ 240 | 11,5     | 40    | 75    | 0,98   | Nero   | 105      | 30    | 22,76  |