



STANDARD CLASSE I

Trasformatori toroidali di sicurezza da incorporare.

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C.

Su richiesta.

Trasformatori toroidali ed elettromeccanici

| Articolo | Codice | Potenza VA | Tensione (in/out) V | Protezione | Dimensioni (mm) | | | Peso gr. | Pezzi | Prezzo |
|---------------|--------|------------|---------------------|------------|-----------------|-----|----|----------|-------|--------|
| | | | | | Ød | ØD | H | | | |
| TO 20 LI.VF | 147110 | 20 | 230/12 | FEV | 23 | 68 | 31 | 440 | 5 | 29,95 |
| TO 20 LV | 147120 | 20 | 230/12 | PTC | 23 | 68 | 31 | 440 | 5 | 33,27 |
| TO 20 LK | 149220 | 20 | 230/12 | TA | 23 | 68 | 31 | 440 | 5 | 36,60 |
| TO 20 V/U | 147020 | 20 | 120/12 | FEV | 23 | 68 | 31 | 440 | 5 | 38,55 |
| TO 35 K | 149070 | 35 | 230/12 | TA | 25 | 75 | 32 | 550 | 5 | 36,76 |
| TO 40 K | 148080 | 40 | 230/12 | TA | 28 | 82 | 32 | 720 | 5 | 40,17 |
| TO 50 SI.VF | 147330 | 50 | 230/12 | FEV | 23 | 68 | 45 | 700 | 5 | 36,13 |
| TO 50 SV | 147150 | 50 | 230/12 | PTC | 23 | 68 | 45 | 700 | 5 | 40,46 |
| TO 50 SV/U | 147030 | 50 | 120/12 | FEV | 23 | 68 | 45 | 700 | 5 | 42,43 |
| TO 50 TR | 147935 | 50 | 230/12 | TA | 23 | 78 | 30 | 690 | 5 | 40,06 |
| TO 50 LI/VF | 147340 | 50 | 230/12 | FEV | 28 | 82 | 32 | 720 | 5 | 36,88 |
| TO 50 LV | 147160 | 50 | 230/12 | PTC | 28 | 82 | 32 | 720 | 5 | 41,72 |
| TO 50 LK | 149230 | 50 | 230/12 | TA | 28 | 82 | 32 | 720 | 5 | 40,17 |
| TO 50 V/U | 147040 | 50 | 120/12 | FEV | 28 | 82 | 32 | 720 | 5 | 41,24 |
| TO 60 I.VF | 147350 | 60 | 230/12 | FEV | 40 | 88 | 32 | 800 | 5 | 39,51 |
| TO 60 K | 149240 | 60 | 230/12 | TA | 40 | 88 | 32 | 800 | 5 | 42,76 |
| TO 60 KV | 147170 | 60 | 230/12 | PTC | 40 | 88 | 32 | 800 | 5 | 43,72 |
| TO 60 V/U | 147060 | 60 | 120/12 | FEV | 40 | 88 | 32 | 800 | 5 | 43,82 |
| TO 70 (cl. F) | 149058 | 70 | 240/12 | TF | 30 | 72 | 50 | 800 | 5 | 51,12 |
| TO 80 K | 148180 | 80 | 230/12 | TA | 30 | 90 | 39 | 990 | 5 | 44,78 |
| TO 100 I.VF | 147360 | 100 | 230/12 | FEV | 35 | 96 | 39 | 1130 | 5 | 50,82 |
| TO 100 V | 147180 | 100 | 230/12 | PTC | 35 | 96 | 39 | 1130 | 5 | 57,86 |
| TO 100 V/U | 147070 | 100 | 120/12 | FEV | 35 | 96 | 39 | 1200 | 5 | 51,88 |
| TO 105 K | 147940 | 105 | 230/12 | TA | 38 | 98 | 40 | 1250 | 5 | 55,14 |
| TO 150 I.VF | 147370 | 150 | 230/12 | FEV | 35 | 98 | 45 | 1250 | 5 | 61,93 |
| TO 150 V | 147190 | 150 | 230/12 | TA | 35 | 98 | 45 | 1500 | 5 | 64,82 |
| TO 150 | 147191 | 150 | 240/12 | TA | 35 | 98 | 45 | 1500 | 5 | 64,82 |
| TO 150 V/U | 147080 | 150 | 120/12 | FEV | 35 | 98 | 45 | 1500 | 5 | 62,64 |
| TO 200 | 147380 | 200 | 230/12 | FEV | 45 | 115 | 45 | 1990 | 5 | 78,07 |
| TO 200 V | 147200 | 200 | 230/12 | TA | 45 | 115 | 45 | 1990 | 5 | 81,54 |
| TO 200 V/U | 147090 | 200 | 120/12 | FEV | 45 | 115 | 45 | 1990 | 5 | 70,64 |
| TO 250 | 147550 | 250 | 230/12 | FEV | 43 | 118 | 48 | 2100 | 5 | 82,20 |
| TO 250 V | 147560 | 250 | 230/12 | TA | 43 | 118 | 48 | 2100 | 5 | 86,08 |
| TO 300 | 147390 | 300 | 230/12 | FEV | 40 | 130 | 45 | 2800 | 5 | 102,56 |
| TO 300 V | 147210 | 300 | 230/12 | TA | 40 | 130 | 45 | 2800 | 5 | 104,74 |
| TO 300 V/U | 147100 | 300 | 120/12 | FEV | 40 | 130 | 45 | 2800 | 5 | 103,57 |
| TO 350 V | 148070 | 350 | 230/12 | TA | 40 | 132 | 57 | 3600 | 5 | 133,51 |
| TO 400 | 147400 | 400 | 230/12 | FEV | 40 | 132 | 57 | 3600 | 5 | 129,50 |
| TO 400 V | 147220 | 400 | 230/12 | TA | 40 | 132 | 57 | 3600 | 5 | 134,41 |
| TO 400 V/U | 147960 | 400 | 120/12 | FEV | 40 | 132 | 57 | 3600 | 5 | 137,62 |
| TO 500 | 147410 | 500 | 230/12 | FEV | 40 | 133 | 68 | 4100 | 5 | 155,77 |
| TO 500 V | 147230 | 500 | 230/12 | TA | 40 | 133 | 68 | 4100 | 5 | 160,66 |
| TO 500 V/U | 148050 | 500 | 120/12 | FEV | 40 | 136 | 68 | 4100 | 5 | 163,10 |
| TO 600 | 148310 | 600 | 230/12 | FEV | 40 | 136 | 70 | 4100 | 5 | 163,60 |
| TO 600 K | 148315 | 600 | 230/12 | TA | 40 | 136 | 70 | 4100 | 5 | 168,40 |