

NFT 250

Interruttore elettronico con funzione ON/OFF a tocco.

Principio di funzionamento

Interruttore elettronico a relé; permette di accendere o spegnere un carico con un breve tocco della zona sensibile collegata. La tecnologia di questo dispositivo permette un adattamento automatico della sensibilità di tocco sia su superfici di piccole dimensioni sia su aree estese.

Caratteristiche tecniche

L'interruttore-relé di commutazione inserito nel circuito, può comandare diversi tipi di carico: Lampade fluorescenti alimentate con ballast elettromeccanico max. **100 W**; Lampade alogene in bassa tensione alimentate con trasformatore elettronico max. **250 W**; Lampade alogene in bassa tensione 12 V alimentate con trasformatore toroidale e/o elettromeccanico max. **100 W**; Lampade ad incandescenza o alogene a 230 V max. **250 W**.

Tensione d'ingresso: 230 ÷ 240 V - 50 ÷ 60 Hz. Protetto in Classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP20 uso indipendente. Fornito di coprimorsetto e fissaggio per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato: sezione morsetto 2,5 mm². Fissaggio tramite asole per viti. Il punto di tocco deve essere ben isolato e distante da pareti, soffitti, pavimenti e ogni altra superficie elettricamente attiva. Il punto di tocco non deve essere collegato ad una superficie connessa a terra.

Articolo	Codice	W	Volt / Hz	Tipo	Carico	Colore	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
NFT 250	120559	250	230 / 50÷60	Relè	RESISTIVO - INDUTTIVO	bianco	80	1	23,90



Serie CD

Dimmer da pavimento e da tavolo per lampade alogene e ad incandescenza.

Dimmer da tavolo e pavimento con regolazione a potenziometro, con interruttore e spia luminosa per l'individuazione al buio.

Articolo	Codice	W	Volt V	Hz	Tipo di carico	Dimensioni (mm)			Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
						L	B	H				
CD	124311*	60 ÷ 500	230	50-60	TRIAC	110	71	27	Nero	150	10	15,70
CD.S	124331*	60 ÷ 500	230	50-60	TRIAC	110	71	27	Nero	150	10	16,68
CD.IS	124321*	60 ÷ 500	230	50-60	TRIAC	110	71	27	Nero	150	10	19,57




Serie DFP

Dimmer da pavimento e da tavolo per lampade alogene e ad incandescenza.


Dimmer da tavolo con regolazione a potenziometro, con interruttore e spia luminosa per l'individuazione al buio.

Articolo	Codice	W	Volt V	Hz	Tipo di carico	Dimensioni (mm)			Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
						L	B	H				
DFP	124360	40 ÷ 160	230	50-60	-	91	28	26	Nero	30	10	9,92
DFP	124363	40 ÷ 160	230	50-60	-	91	28	26	Bianco	30	10	9,92
DFP	124364	40 ÷ 160	230	50-60	-	91	28	26	Oro	30	10	10,49

NFA 63



NFA U2



NFA 63 - NFA U2

Disgiuntori per l'inquinamento elettromagnetico.

Elettronica ecologica contro l'inquinamento elettromagnetico, pensato per essere installato in qualsiasi scatola di derivazione (NFA U2) oppure nei quadri di alimentazione (NFA 63).

Articolo	Codice	W	Volt V	Hz	Tipo di carico	Colori	Peso gr.	Pezzi	Prezzo
NFA 63	180300	2300 max.	230	50-60	RELÈ - RESISTIVO	Bianco	30	1	224,92
NFA U2	180301	20 ÷ 1500	230	50-60	-	Bianco	30	1	224,92