IP 20 | SCREW FIXING | Ø90 | Peso gr. 235



MAXI JOLLY HC 60 - 1...10 V & PUSH

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH.
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HC/2). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC MAXI JOLLY HC/2). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HC BI).Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo.Collegamento J50 per funzionalità sensore termico NTC, uscita ausiliare 12V e funzionalità I-SET (per ulteriori dettagli sulla funzionalità I-SET vedere datasheet). Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm^2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC MAXI JOLLY HC/2). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.
Tensione Nominale: 110÷120 V (2)
Tensione Nominale: 220÷240 V
(1) Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%
(4) Tc=90°C for 123415 @Iout=1050...1750mA
Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFi=1
Disponibile versione senza coprimorsetto: **DC MAXI JOLLY HC BI** (6) codice **123415** (115,50 Euro).

Accessori non a corredo			
Articolo	**L**	**Codice**	**Prezzo**
Cavetto di sincronizzazione	1,5 m	485720512	4,73
	4 m	485720513	8,09
	50 cm	485720515	4,20
	20 cm	485720516	4,20
Cavo 6 poli per LED e AUX	50 cm	425720017	13,65
REG 1-10 V		123999L	39,90

Articolo	Codice	P out W	V out DC(1)	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ Power Factor	η max. Efficiency(1)	Pezzi	Prezzo
DC MAXI JOLLY HC/2 (5)	123312	45 (40(2))	2...44	1,05 A cost.	55	-25...+45(5)/50(6)	85(4)	0,95 Pout>27W	> 92 %	20	115,50
		52 (40(2))	2...44	1,2 A cost.							
		55(5)/60(6) (40(2))	2...43	1,4 A cost.							
		55(5)/60(6) (40(2))	2...38	1,6 A cost.							
		55(5)/60(6) (40(2))	2...35	1,75 A cost.							
		55(5)/60(6) (40(2))	2...29	2,1 A cost.		-25...+45(5)(6)					
		Limite 48V tensione in uscita settabile con Dip-Switch - Potenza massima=55(5)/60(6) W									