


VARIALUCE LED PASSANTE DA FILO PER LAMPADE LED DIMMERABILI

Comando a pulsante
SNELLO LED
Varialuce per lampade LED o alogene in classe II

- Comando a pulsante.
- Grado di protezione IP20.
- Grado di inquinamento 2.
- Tensione di tenuta ad impulso (2,5kV).
- Indice di resistenza alle correnti superficiali (PT1175).
- Livello della prova del filo incandescente: 650°C (interruttore di livello 1).
- Regolazione continua.
- STOP al massimo, STOP al minimo.
- Accensione graduale (antiabbagliament).
- Spegnimento graduale.
- Installazione passante sul cavo di alimentazione.
- Tipo di servizio: continuo.
- Punto luminoso per l'individuazione al buio.
- Fusibile incorporato (T 800mA H 250V ~).
- Memoria d'intensità luminosa anche in assenza di rete.
- Assenza di ronzio acustico e vibrazione.
- Per lampade LED dimmerabili delle migliori marche in commercio.
- Morsetti di collegamento destinati alla connessione di conduttori flessibili preparati.

Trailing edge technology


	W min. max.	V	Hz	LPH mm			PCS	CCM cm³	Prezzo
LED	4÷25 *	100-240	50/60	22x83x22	●	SI	20	6.800	27,30
HALO	25÷160 25÷80	220-240 110-127	50/60	22x83x22	●	SI			

* Max 10 lampadine LED


SNELLO LED N
Cod. 162093

SNELLO LED B
Cod. 162095

SNELLO LED P
Cod. 162097

SNELLO LED T
Cod. 162098


SNELLO LED C - Varialuce già cablatto

	W min. max.	V	Hz	LPH mm			PCS	CCM cm³	Prezzo
LED	4÷25 *	100-240	50/60	22x83x22	●	SI	20	6.800	33,60
HALO	25÷160 25÷80	220-240 110-127	50/60	22x83x22	●	SI			



SNELLO LED C N
Cod. 162094

SNELLO LED C B
Cod. 162096

SNELLO LED C T
Cod. 162100

Cablaggio: spina bipolare europea (2.5A 250V) e cavo piatto 2x0,75 mm² H03VVH2-F. A richiesta per quantità cablaggio di lunghezza diversa).

Impostazione minimo

Consente di scegliere tre livelli di minimo lampada.



Mantenere premuto il pulsante per 30 sec.




Carico acceso

30 sec.



Dopo 30 sec il carico si spegne



Premere nuovamente il pulsante e verificare il minimo