





DC 70W 24V SLIM R DALI



DC 120W 24V SLIM RM DALI

**BUILT-IN SCREW FIXING** Peso gr. 310



Articolo	Codice	P out W	V out DC	I out DC	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency <sup>(1)</sup>	Pezzi	Prezzo
<b>DC 70W 24V SLIM R DALI</b>	127960	70	24	2,9 A max.	-25...+50	75	0,95 <sup>(3)</sup>	> 87 %	5	126,00
<b>DC 120W 24V SLIM RM DALI</b>	127966	120	24	5 A max.	-25...+50	80	0,95	> 92 %	5	147,00

Accessori non a corredo:

**INDEPENDENT TRANSFORMATION KIT**  
(Vedi pag.125)

cod. 488787559K1 - Euro 12,60

**LINEAR BOX IP67**  
(Vedi pag.125)

cod. 180066/390 - Euro 31,50

**DC 24V SLIM DALI - PUSH - 1...10 V**

**Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.**

Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (ingresso: sezione cavo fino a 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG15; uscita: sezione cavo fino a 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG13). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all'ingresso. Protezione termica = C.5.a.

**Tensione Nominale: 220 ÷ 240 V**

<sup>(1)</sup> Riferito a V<sub>in</sub> = 230 V, carico 100%

<sup>(3)</sup> P<sub>out</sub> > 35 W

**Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOfu=1**