

CASE IP 68 | SCREW FIXING | Ø60 | Peso gr. 340

IPR2 - 30

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore. Alimentatore non regolabile. Elevata protezione contro spike di rete fino a 4kV (vedi datasheet). Alimentatore indipendente con case IP68. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di connessione (lunghezza cavi 400 mm) su primario e secondario per il collegamento. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.
Tensione Nominale: 110÷127 V (2)
Tensione Nominale: 220÷240 V
(1) Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%
Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFi=1





Articolo	Codice	INPUT LOOPING	P out W	V out DC(1)	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)	Pezzi	Prezzo
IPR2 12/250	152014/250	-	4...12 (4...12(2))	5...49	250 mA cost.	60	-40...+70	90	0,95	> 85 %	10	73,50
IPR2 12/250 LO	152016/250	✓										78,75
IPR2 17/350	152014/350	-	1...17 (1...15(2))	5...49	350 mA cost.	60	-40...+70	90	0,96	> 87 %	10	73,50
IPR2 17/350 LO	152016/350	✓										78,75
IPR2 24/500	152014/500	-	1...24 (1...15(2))	5...49	500 mA cost.	60	-40...+60	90	0,97	> 88 %	10	73,50
IPR2 24/500 LO	152016/500	✓										78,75
IPR2 30/700	152014/700	-	1...30 (1...15(2))	5...43	700 mA cost.	60	-40...+60	90	0,97	> 88 %	10	73,50
IPR2 30/700 LO	152016/700	✓										78,75

CASE IP 68 | SCREW FIXING | Ø86 | Peso gr. 610

IPR1 - 70

Alimentatori elettronici in corrente continua
Doppia morsettiera lato rete per rimando ad altro alimentatore. Alimentatore non regolabile. Elevata protezione contro spike di rete fino a 8kV (vedi datasheet). Alimentatore indipendente con case IP68. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi di connessione (lunghezza cavi 400 mm) su primario e secondario per il collegamento. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.
Tensione Nominale: 110÷127 V (2)
Tensione Nominale: 220÷240 V
(1) Riferito a V_{in} = 230 V, carico 100%
(3) Pout > 30 W
(4) Pout > 31 W
Livello di emissione luminosa in funzionamento DC: Impostazioni di fabbrica 100% EOFi=1





Articolo	Codice	INPUT LOOPING	P out W	V out DC(1)	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency(1)	Pezzi	Prezzo
IPR1 25/500 SV	152001/500	-	5...25 (5...25(2))	10...50	500 mA cost.	60	-40...+70	90	0,85 C - 0,95	> 90 %	10	126,00
IPR1 25/500 SV LO	152002/500	✓										131,25
IPR1 35/700 SV	152001/700	-	7...35 (7...35(2))	10...50	700 mA cost.	60	-40...+70	90	0,95(4)	> 91 %	10	126,00
IPR1 35/700 SV LO	152002/700	✓										131,25
IPR1 45/900 SV	152001/900	-	9...45 (9...40(2))	10...50	900 mA cost.	60	-40...+70	90	0,95(4)	> 91 %	10	126,00
IPR1 45/900 SV LO	152002/900	✓										131,25
IPR1 52/1050 SV	152001/1050	-	10...52 (10...40(2))	10...50	1050 mA cost.	60	-40...+70	90	0,95(4)	> 91 %	10	126,00
IPR1 52/1050 SV LO	152002/1050	✓										131,25
IPR1 60/1200 SV	152001/1200	-	12...60 (12...40(2))	10...50	1200 mA cost.	60	-40...+60/65(2)	90	0,95(4)	> 92 %	10	126,00
IPR1 60/1200 SV LO	152002/1200	✓										131,25
IPR1 70/1400 SV	152001/1400	-	14...70 (14...40(2))	10...50	1400 mA cost.	60	-40...+55/60(2)	90	0,95(3)	> 92 %	10	126,00
IPR1 70/1400 SV LO	152002/1400	✓										131,25