

W.2 CASAMBI

Wireless systems components - CASAMBI
Componenti per sistemi wireless - CASAMBI

CASAMBI	Article Articolo		Code Codice
	CASAMBI CBU-ASD-C-3100 - Bluetooth 4.0 control unit - Rated Voltage: 220-240 Vac - Vout: 0-10 Vdc (0-10 V) 9-12 Vdc (DALI) - Digital output: Standalone DALI - Analog output: 0-10 V	CASAMBI CBU-ASD-C-3100 - Unità di controllo Bluetooth 4.0 - Tensione nominale: 220-240 Vac - Vout: 0-10 Vdc (0-10 V) 9-12 Vdc (DALI) - Uscita digitale: Standalone DALI - Uscita analogica: 0-10 V	181220
	CASAMBI CBU-ASR-C-4423 - Bluetooth 4.0 2 Channels Control Unit - Rated Voltage: 12-24 Vdc, 30 mA - Two 0-10V Output Channels: max. 5 mA each - Ideal for Tunable White - Sensor input: max. 24 Vdc	CASAMBI CBU-ASR-C-4423 - Unità di controllo Bluetooth 4.0 a 2 canali - Tensione nominale: 12-24 Vdc, 30 mA - Due canali di uscita 0-10 V: max. 5 mA ciascuno - Ideali per Tunable White - Ingresso sensore: max. 24 Vdc	181223
	CASAMBI CBU-PWM4-0-C-4027 (CE) - Bluetooth 4.0 4 Channels PWM Dimmer for constant voltage loads - Rated Voltage: 12-24 Vdc, max. 6 A - Output power: max. 144 W @ 24 Vdc; max. 72 W @ 12 Vdc - Four PWM Output Channels: max. 6 A - Ideal for RGBW and Tunable White	CASAMBI CBU-PWM4-0-C-4027 (CE) - Dimmer PWM 4 canali Bluetooth 4.0 per carichi in tensione costante - Tensione nominale: 12-24Vdc, max. 6 A - Potenza in uscita: max. 144 W @ 24 Vdc; max. 72 W @ 12 Vdc 4 canali di uscita PWM: max. 6 A - Ideale per RGBW e Tunable White	181221
	CASAMBI CBU-PWM4-4-C-4027 (UL) - Bluetooth 4.0 4 Channels PWM Dimmer for constant voltage loads - Rated Voltage: 12-24 Vdc, max. 4 A - Output power: max. 96 W @ 24 Vdc; max. 48 W @ 12 Vdc - Four PWM Output Channels: max. 4 A - Ideal for RGBW and Tunable White	CASAMBI CBU-PWM4-4-C-4027 (UL) - Dimmer PWM 4 canali Bluetooth 4.0 per carichi in tensione costante - Tensione nominale: 12-24Vdc, max. 4 A - Potenza in uscita: max. 96 W @ 24 Vdc; max. 48 W @ 12 Vdc 4 canali di uscita PWM: max. 4 A - Ideale per RGBW e Tunable White	181222
	CASAMBI CBU-TED-C-526 - Bluetooth Trailing-Edge Dimmer - Rated Voltage: 85-240 Vac, max. 0,65 A - Output power: max. 150 VA @ 230 Vac; max. 75 VA @ 120 Vac - Min. Load: 1 W	CASAMBI CBU-TED-C-526 - Dimmer Bluetooth a taglio di fase - Tensione nominale: 85-240Vac, max. 0,65 A - Potenza in uscita: max. 150 VA @ 230 Vac; max. 75 VA @ 120 Vac - Carico minimo: 1 W	181224
	CASAMBI CBU-DCS-C-8079 - Bluetooth 4.0 control unit - Rated voltage: 9,5-22,5 Vdc, 5 mA - Powered by a DALI bus - Combinable with presence/daylight DALI detectors	CASAMBI CBU-DCS-C-8079 - Unità di controllo Bluetooth 4.0 - Tensione nominale: 9,5-22,5 Vdc, 5 mA - Alimentato mediante bus DALI - Compatibile con rilevatori DALI di presenza/luminosità	181225
	CASAMBI XPRESS-W-C-239 CASAMBI XPRESS-B-C-239 - Wireless user interface - Rated Voltage: battery (CR2430) - Four target buttons - Single luminaire & groups control - Scenes & animations recall - Colour temperature change - Direct/Indirect lighting ratio change - Transmission range (free field): up to 50 m - IP20	CASAMBI XPRESS-W-C-239 CASAMBI XPRESS-B-C-239 - Interfaccia utente wireless - Tensione nominale: batteria (CR2430) 4 pulsanti - Controllo singola lampada o gruppi - Recall di scene e animazioni - Variazione temperatura colore - Variazione livello di illuminazione diretta/indiretta - Raggio di copertura: fino a 50 m (campo libero) - IP 20	181226 White 181227 Black
	CASAMBI CBU-A2D-E-11503 - Bluetooth 4.0 control unit - Rated Voltage: 100-277 Vac - Vout: 0-10 Vdc (0-10 V) 7 mA 12 Vdc (DALI) 20 mA - Digital output: Standalone DALI - Analog output 2 CH: 0-10 V - Combinable with presence/daylight DALI detectors - Ideal for Tunable White - IP20	CASAMBI CBU-A2D-E-11503 - Unità di controllo Bluetooth 4.0 - Tensione nominale: 100-277 Vac - Vout: 0-10 Vdc (0-10 V) 7 mA 12 Vdc (DALI) 20 mA - Uscita digitale: Standalone DALI - Uscita analogica 2 CH: 0-10 V - Compatibile con rilevatori DALI di presenza/luminosità - Ideale per Tunable White - IP20	181228